


**INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE A COMBUSTIBILE SOLIDO**

Marchio commerciale:	
Prodotto tipo:	<b>ML13V</b>
Modello:	<b>NOIR M</b>
Modelli equivalenti:	ALPINA M; BOMA M; TILE M;

Funzionalità di riscaldamento indiretto:	<input checked="" type="checkbox"/> no
Potenza termica diretta:	12,2 kW
Potenza termica indiretta:	0,0 kW

Combustibili	Combustibile preferito [si / no]	Altri combustibili idonei [si / no]	$\eta_s$ [%]	Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale				Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima			
				PM	OGC	CO	NOX	PM	OGC	CO	NOX
				mg/Nm <sup>3</sup> (13%O <sub>2</sub> )				mg/Nm <sup>3</sup> (13%O <sub>2</sub> )			
Tronchi, tenore di umidità ≤ 25 %	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	77%	10	24	587	89	X	X	X	X
Classe di efficienza energetica:	A+										
Indice di efficienza energetica (EEI):	117										

**CARATTERISTICHE DEL FUNZIONAMENTO CON IL SOLO COMBUSTIBILE PREFERITO:**

POTENZA TERMICA			
Potenza termica nominale	P <sub>nom</sub>	12,2	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P <sub>min</sub>	n.p.	kW

EFFICIENZA UTILE (NCV ricevuto)			
Efficienza utile alla potenza termica nominale	$\eta_{th,nom}$	87,8	%
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)	$\eta_{th,min}$	n.p.	%

CONSUMO AUSILIARIO DI ELETTRICITÀ			
Alla potenza termica nominale	e <sub>l,max</sub>	0,033	kW
Alla potenza termica minima	e <sub>l,min</sub>	0,033	kW
In modo stand-by	e <sub>l,sb</sub>	0,000	kW


POTENZA NECESSARIA PER LA FIAMMA PILOTA PERMANENTE			
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)	P <sub>pilot</sub>	n.p.	kW

TIPO DI POTENZA TERMICA o CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE		
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	(F2)	0%

ALTRE OPZIONI DI CONTROLLO		
Non applicabile	(F3)	0%

INFORMAZIONI SUL LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE E SUL RAPPORTO DI PROVA			
Laboratorio di certificazione:	KIWA CERMET ITALIA S.p.A.   Via Cadriano, 23, I-40057 GRANAROLO NELL'EMILIA (BO)   N.B.: 0476		
Rapporto di prova n°:	2012398/C-893	Emesso il:	17/11/2023

Osservare le precauzioni specifiche per l'installazione, il montaggio e la manutenzione, indicate nel manuale d'istruzioni che accompagna il prodotto.

CONTATTI	EMESSO IL:	PERSONA AUTORIZZATA:
<p>Caminetti Montegrappa S.p.A. con socio unico via A. da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - IT Tel. +39 0424 800 500   Fax +39 0424 800 590 www.caminettimontegrappa.it   info@caminettimontegrappa.it</p>	<p>18/11/2023</p>	<p> Ing. Andrea Tezza Technical Manager</p>